Snipes Cool&Fresh 100ml

WM 0611803 **Número de encomenda:**

Versão 10.1 Data de revisão 09.09.2025 Data de impressão 28.04.2026

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome comercial	:	Snipes Cool&Fresh 100ml
UFI	:	NX90-10RJ-D00C-T009

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização da substância ou mistura	:	produto de cuidado

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Companhia	:	BNS International GmbH Rheinallee 96 55120 Mainz
Telefone	:	+49613196404
Telefax	:	+4961319642515
Email endereço Pessoa responsável/editor	:	Produktsicherheit@werner-mertz.com
Pessoa de contacto	:	Desenvolvimento de Produto / Segurança do Produto

1.4 Número de telefone de emergência

Consultar um médico (se possível, mostrar-lhe o rótulo ou a ficha de dados de segurança).
CIAV - Centro de Informação Antivenenos - Tel: 800250250
+49(0)551-19240

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Aerosóis, Categoria 1	H222: Aerossol extremamente inflamável. H229: Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.
Iirritação ocular, Categoria 2	H319: Provoca irritação ocular grave.

2.2 Elementos do rótulo

Rótulo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Perigo

Advertências de perigo	:	H222	Aerossol extremamente inflamável.
		H229	Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.
		H319	Provoca irritação ocular grave.
Recomendações de prudência	:	P102	Manter fora do alcance das crianças.
		Prevenção:	
		P210	Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.
		P211	Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.
		P251	Não furar nem queimar, mesmo após utilização.
		P260	Não respirar os aerossóis.
		Resposta:	
		P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
		P337 + P313	Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
		Armazenagem:	
		P410 + P412	Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/ 122 °F.
		Destruição:	
		P501	Depositar apenas recipientes completamente vazios no ecoponto correspondente.

Etiquetagem suplementar:

EUH208 Contém (R)-p-menta-1,8-dieno. Pode provocar uma reacção alérgica.

2.3 Outros perigos

A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1% ou superior.

Informação ecológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

Informação toxicológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2 Misturas

Natureza química : Solução alcoólica
contém
Propulsor

Componentes

Identidade química	Número de registro CAS No. CE No. de Index Número de registo	Classificação	Concentração (% w/w)
etanol	64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 --- limite de concentração específico Eye Irrit. 2; H319 >= 50 %	>= 25 - < 30
(R)-p-menta-1,8-dieno	5989-27-5 227-813-5 601-096-00-2 01-2119529223-47	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 3; H412 Aquatic Acute 1; H400 Asp. Tox. 1; H304 Skin Sens. 1B; H317 --- Factor-M (Toxicidade aguda para o ambiente aquático): 11	>= 0,1 - < 0,25
Substâncias com limite de exposição em local de trabalho :			
butano	106-97-8 203-448-7 601-004-00-0 01-2119474691-32	Flam. Gas 1A; H220 Press. Gas Compr. Gas; H280	>= 50 - < 70

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de emergência

Recomendação geral : Afastar da área perigosa.
Consultar um médico.
Mostrar esta ficha de segurança ao médico de serviço.

Em caso de inalação : Mover a vítima para um local arejado.
Após exposição prolongada, consultar um médico.

Em caso de contacto com a pele : Despir imediatamente a roupa e os sapatos contaminados.
Lavar com sabão e muita água.
No caso de problemas prolongados consultar um médico.

Se entrar em contacto com os olhos	:	Proteger o olho não afectado. Se for possível de o fazer, retirar as lentes de contacto, se usar. Lavar imediatamente com bastante água, inclusivamente debaixo das pálpebras durante 15 minutos pelo menos. Se a irritação dos olhos continuar, consultar um especialista.
Em caso de ingestão	:	Lavar a boca com água e beber a seguir bastante água. NÃO provocar o vómito. Não dar leite nem bebidas alcoólicas. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. No caso de problemas prolongados consultar um médico. Consultar o médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas	:	Irritação
Perigo	:	Não existe informação disponível.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento	:	Para uma recomendação especializada os médicos devem entrar em contato com o Centro de Assistência Toxicológica CEATOX.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

Meios de extinção adequados	:	Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente envolvente.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Perigos específicos para combate a incêndios	:	Não deixar entrar a água utilizada para apagar o incêndio nos esgotos e nos cursos de água.
Produtos de combustão perigosos	:	Desconhecem-se produtos de combustão perigosos

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento de proteção especial e precauções para bombeiros	:	Em caso de incêndio, usar equipamento de respiração individual.
Informações adicionais	:	Os jatos de água podem ser utilizados para arrefecer os contentores fechados. Recolher a água de combate a fogo contaminada separadamente. Não deve entrar no sistema de esgotos. Resíduos de combustão e água de combate a incêndio contaminados devem ser eliminados de acordo com as normas locais vigentes. Por razões de segurança em caso de fogo as latas devem ser

armazenadas separadamente em compartimentos fechados.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Precauções individuais	:	Usar equipamento de proteção individual. Assegurar ventilação adequada. Cortar todas as fontes de ignição. Evacuar o pessoal para áreas de segurança. Atenção com a acumulação de vapores que pode formar concentrações explosivas. Os vapores podem-se acumular nas áreas baixas.

6.2 Precauções ao meio ambiente

Precauções ao meio ambiente	:	Evitar que o produto entre no sistema de esgotos. Prevenir dispersão ou derramamento, se seguro.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza	:	Utilizar equipamentos de manuseamento mecânicos.

6.4 Remissão para outras secções

Para a proteção individual ver a secção 8., Tratar as substâncias recobertas como descrito na secção "Considerações de destruição"., Referir-se à secção 15 para as regulações específicas nacionais.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Precauções para manuseio seguro	:	Evitar o contacto com a pele e os olhos. Para a proteção individual ver a secção 8. Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. O recipiente só pode ser aberto sob exaustor de ventilação. Abrir o recipiente com cuidado pois o conteúdo pode estar sob pressão.
Orientação para prevenção de Fogo e Explosão	:	Utilizar equipamento resistente às explosões. Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar. Não vaporizar para uma chama ou um corpo incandescente. Tome medidas para impedir a formação de electricidade estática.
Medidas de higiene	:	Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Não comer nem beber durante a utilização. Não fumar durante a utilização. Lavar as mãos antes das pausas, e no fim do dia de trabalho.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para áreas de	:	ATENÇÃO: Recipiente sobre pressão. Guardar longe da luz directa

armazenagem e recipientes		do sol e de temperaturas superiores a 50 °C. Não furar ou queimar mesmo após a utilização. Não vaporizar para uma chama ou um corpo incandescente. Armazenar no recipiente original. Armazenar em local fresco. Observar os avisos das etiquetas. As instalações eléctricas / material de trabalho devem obdecer com as normas tecnológicas de segurança. Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.
Outras informações sobre a estabilidade de armazenamento	:	Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilizações específicas : produto de cuidado

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/ Proteção individual

8.1 Parâmetros de controlo

Limites de Exposição Ocupacional

Componentes	Número de registro CAS	tipo de valor (Forma de exposição)	Parâmetros de controlo	Bases
butane, butane (Gas), butane (Containing >= 0,1% butadiene), butane (Containing < 0,1% 1,3-Butadiene), n-Butan	Não atribuído	VLE-MP	1.000 ppm	PT OEL
	Informações adicionais: afeção do sistema nervoso central, sensibilização cardíaca			
		VLE_CD	1.000 ppm	PT OEL
	Informações adicionais: afeção do sistema nervoso central			
ethanol	Não atribuído	VLE_CD	1.000 ppm	PT OEL
	Informações adicionais: Agente carcinogénico confirmado nos animais de laboratório com relevância desconhecida no Homem., irritação do trato respiratório superior			

Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL) de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006:

Nome da substância	Utilização final	Vias de exposição	Possíveis danos para a saúde	Valor

ethanol	Trabalhadores	Inalação	Agudo - efeitos locais	1900 mg/m3
	Trabalhadores	Inalação	Longo prazo - efeitos sistémicos	950 mg/m3
	Trabalhadores	Contacto com a pele	Longo prazo - efeitos sistémicos	343 mg/kg
	Consumidores	Inalação	Agudo - efeitos locais	950 mg/m3
	Consumidores	Contacto com a pele	Longo prazo - efeitos sistémicos	206 mg/kg
	Consumidores	Inalação	Longo prazo - efeitos sistémicos	114 mg/m3
	Consumidores	Ingestão	Longo prazo - efeitos sistémicos	87 mg/kg
	Consumidores	Contacto com a pele	Agudo - efeitos locais	950 mg/m3

Concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC) de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006:

Nome da substância	Compartimento Ambiental	Valor
ethanol	Agua doce	0,96 mg/l
	Água do mar	0,79 mg/l
	Sedimento de água doce	3,6 mg/kg
	Solos	0,63 mg/kg
	STP	580 mg/l
	intermittent release	2,75 mg/l

8.2 Controlo da exposição

Medidas de proteção pessoal

Proteção ocular/ facial : não necessário em condições normais de utilização

Protecção das mãos

Material : não necessário em condições normais de utilização

Material	:	Para um contacto prologado ou repetitivo pôr luvas de protecção. Luvas resistentes a produtos químicos, feitas de borracha de butilo ou de borracha de nitrilo de categoria III, de acordo com EN 374.
Observações	:	Tomar atenção à informação dada pelo produtor relativa à permeabilidade e ao tempo de afloramento, e às condições especiais de trabalho (tensão mecânica, duração do contacto).
Proteção do corpo e da pele	:	não necessário em condições normais de utilização
Protecção respiratória	:	Introduzir ventilação adequada, especialmente em áreas fechadas. Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado. Tipo de Filtro recomendado: Filtro ABEK-P3

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico	:	aerossol
Cor	:	incolor
Odor	:	característico
Ponto de fusão/ponto de congelação	:	Dados não disponíveis
Ponto de ebulição/intervalo de ebulição	:	< 35 °C
Inflamabilidade (sólido, gás)	:	Aerossol extremamente inflamável.
Inflamabilidade (líquidos)	:	Dados não disponíveis
Limite inferior de explosão	:	Dados não disponíveis

Limite superior de explosão	:	Dados não disponíveis
Ponto de inflamação	:	-60 °C
Temperatura de ignição	:	Dados não disponíveis
Temperatura de decomposição	:	Dados não disponíveis
pH	:	cerca de. 5 - 7, 100 % a 20 °C
Viscosidade, dinâmico	:	Dados não disponíveis
Viscosidade, cinemático	:	Dados não disponíveis
Hidrossolubilidade	:	solúvel
Solubilidade noutros dissolventes	:	Dados não disponíveis
Coeficiente de partição: n-octanol/água	:	Dados não disponíveis
Pressão de vapor	:	cerca de. 3.200 hPa a 20 °C
Densidade	:	cerca de. 0,615 g/cm3 a 20 °C
Densidade relativa	:	Dados não disponíveis
Densidade relativa do vapor	:	Dados não disponíveis
Caraterísticas da partícula	:	Dados não disponíveis

9.2 Outras informações

nenhum(a)

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

Estável sob as condições recomendadas de armazenamento.
Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.

10.2 Estabilidade química

Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Reações perigosas	:	Estável sob as condições recomendadas de armazenamento. Não se decompõe quando usado de acordo com as instruções.

10.4 Condições a evitar

Condições a evitar	:	Calor, chamas e faíscas.

10.5 Materiais incompatíveis

Materiais a evitar : Dados não disponíveis

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Nenhuns produtos de decomposição conhecidos.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

A nossa empresa opõe-se categoricamente aos testes em animais.
A nossa empresa não contrata a realização de quaisquer testes em animais, quer ao nível de produtos finais como de ingredientes.
No entanto, a legislação comunitária (regulamento REACH) obriga os fabricantes de substâncias ou importadores da UE a testar as substâncias quanto aos efeitos para a saúde humana e meio ambiente, antes do respetivo lançamento no mercado. Alguns destes testes obrigatórios remontam a algumas décadas atrás.

Toxicidade aguda

Toxicidade aguda : Não avaliado

Componentes:

etanol

64-17-5:

Toxicidade aguda por via oral : LD50 Oral (Ratazana): 10.470 mg/kg
Método: Directrizes do Teste OECD 401

DL50 (Ratazana): 5.000 mg/kg
Método: Directrizes do Teste OECD 401

Toxicidade aguda por via inalatória : CL50 (Ratazana): 51 mg/l
Duração da exposição: 4 h

Toxicidade aguda por via cutânea : LD50 Dermal (Coelho): > 2.000 mg/kg
Método: Directrizes do Teste OECD 402

LD50 Dermal (Coelho): > 10.000 mg/kg
Método: Directrizes do Teste OECD 402

(R)-p-menta-1,8-dieno

5989-27-5:

Toxicidade aguda por via oral : LD50 Oral (Ratazana, fêmea): > 2.000 mg/kg
Método: Directrizes do Teste OECD 423
BPL: sim

Toxicidade aguda por via inalatória : CL50: > 100 mg/l

Toxicidade aguda por via cutânea : DL50 (Coelho): > 5.000 mg/kg
Observações: aom base em dados de materiais semelhantes

Corrosão/irritação cutânea

Produto:

Observações : De acordo com os critérios da Uni-o Europeia, este produto n-o é classificado como irritante para a pele.

Componentes:

etanol

64-17-5:

Espécie : Coelho
Método : Directrizes do Teste OECD 404
Resultado : Não provoca irritação da pele

(R)-p-menta-1,8-dieno

5989-27-5:

Espécie : Coelho
Duração da exposição : 4 h
Método : Directrizes do Teste OECD 404
Resultado : Irritação cutânea
BPL : sim

Lesões oculares graves/irritação ocular

Produto:

Observações : Provoca irritação ocular grave.

Componentes:

etanol

64-17-5:

Espécie : Coelho
Método : Directrizes do Teste OECD 405
Resultado : Ligeira irritação dos olhos

(R)-p-menta-1,8-dieno

5989-27-5:

Espécie : Coelho
Método : Directrizes do Teste OECD 405
Resultado : Ligeira irritação dos olhos
BPL : sim

Sensibilização respiratória ou cutânea

Produto:

Observações : Dados não disponíveis

Componentes:

etanol

64-17-5:

Resultado	:	Não é um sensibilizador da pele.

(R)-p-menta-1,8-dieno

5989-27-5:

Tipo de Teste	:	Ensaio de gânglio linfático local (LLNA)
Espécie	:	Rato
Método	:	Directrizes do Teste OECD 429
Resultado	:	Provoca sensibilização.
BPL	:	sim

Mutagenicidade em células germinativas

Mutagenicidade em células germinativas	:	Não avaliado

Componentes:

(R)-p-menta-1,8-dieno

5989-27-5:

Genotoxicidade in vitro	:	Método: Directrizes do Teste OECD 476 Resultado: negativo
Carcinogenicidade	:	Não avaliado
Toxicidade reprodutiva	:	Não avaliado
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única	:	A substância ou mistura não está classificada como tóxico específico de orgãos-alvo, exposição única.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida	:	A substância ou mistura não está classificada como tóxico específico de orgãos-alvo, exposição repetida.

Toxicidade por dose repetida

Componentes:

etanol

64-17-5:

Espécie	:	Ratazana, macho
NOAEL	:	> 20 mg/kg
Método	:	Directrizes do Teste OECD 403
Espécie	:	Ratazana, fêmea
NOAEL	:	1.730 mg/kg

Método	:	Directrizes do Teste OECD 408
Toxicidade por aspiração	:	Não avaliado

11.2 Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Produto:

Avaliação	:	A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

Informações adicionais

Produto:

Observações	:	Os solventes podem desengordurar a pele.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Componentes:

ethanol

64-17-5:

Toxicidade em peixes	:	CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): 13 g/l Duração da exposição: 96 h Método: Directrizes do Teste OECD 203 CL50 (Leuciscus idus (Carpa dourada)): 8.150 mg/l Duração da exposição: 48 h CL50 (Pimephales promelas (vairão gordo)): > 0,1 g/l Duração da exposição: 96 h CL50 (Peixe): 11.200 mg/l
Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos	:	CE50 (Daphnia magna): 12.340 mg/l Duração da exposição: 48 h CE50 : 5.012 mg/l
Toxicidade para às algas/plantas aquáticas	:	CE50 (Chlorella vulgaris (alga em água-doce)): 275 mg/l Duração da exposição: 72 h Tipo de Teste: Inibição do crescimento Método: Directrizes do Teste OECD 201 CE50 (Scenedesmus capricornutum (alga em água-doce)): 12.900 mg/l

Duração da exposição: 48 h
Tipo de Teste: Inibição do crescimento
Método: Não existe informação disponível.

CE0 (Scenedesmus quadricauda (alga verde)): 5.000 mg/l
Duração da exposição: 168 h

CE50 : 4.432 mg/l

EC10 : 11,5 mg/l

EC10 : 280 mg/l

Toxicidade para os micro-organismos : CE50 (Pseudomonas putida): 11.800 mg/l
Duração da exposição: 16 h
Tipo de Teste: Teste de inibição da multiplicação celular

(R)-p-mentha-1,8-diene

5989-27-5:

Toxicidade em peixes : CL50 (Leuciscus idus (Carpa dourada)): 34 mg/l

CL50 (Pimephales promelas (vairão gordo)): 0,7 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Método: Directrizes do Teste OECD 203

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos : CE50 (Daphnia pulex): 70 mg/l
Duração da exposição: 48 h

CE50 (Daphnia magna): 0,4 mg/l
Duração da exposição: 48 h
Método: Directrizes do Teste OECD 202

Toxicidade para às algas/plantas aquáticas : NOEC (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 4 mg/l
Duração da exposição: 96 h

(Raphidocelis subcapitata (algas verdes de água doce)): 0,32 mg/l
Duração da exposição: 72 h
Método: Directrizes do Teste OECD 201

(Raphidocelis subcapitata (algas verdes de água doce)): 0,174 mg/l
Duração da exposição: 72 h
Tipo de Teste: Ensaio estático
Método: Directrizes do Teste OECD 201

Factor-M (Toxicidade aguda para o ambiente aquático) : 1

1

Toxicidade para os micro-organismos : CE50 (lamas activadas): 209 mg/l
Duração da exposição: 3 h
Método: OECD TG 209

EC10 (lamas activadas): 18 mg/l

Duração da exposição: 3 h
Método: OECD TG 209

12.2 Persistência e degradabilidade

Componentes:

ethanol
64-17-5:

Biodegradabilidade	:	Resultado: Rapidamente biodegradável. Biodegradabilidade: 97 % Método: Directrizes do Teste OECD 301

(R)-p-mentha-1,8-diene
5989-27-5:

Biodegradabilidade	:	Resultado: Rapidamente biodegradável. Biodegradabilidade: 71 % Duração da exposição: 28 d Método: OECD 301 B BPL: sim

12.3 Potencial de bioacumulação

Componentes:

ethanol
64-17-5:

Bioacumulação	:	Concentração: 3,2 mg/l
Coeficiente de partição: n-octanol/água	:	log Pow: -0,32

butane, butane (Gas), butane (Containing >= 0,1% butadiene), butane (Containing < 0,1% 1,3-Butadiene), n-Butan
106-97-8:

Bioacumulação	:	Factor de bioconcentração (BCF): 33
Coeficiente de partição: n-octanol/água	:	log Pow: 2,89

12.4 Mobilidade no solo

Componentes:

butane, butane (Gas), butane (Containing >= 0,1% butadiene), butane (Containing < 0,1% 1,3-Butadiene), n-Butan
106-97-8:

Distribuição por compartimentos ambientais	:	Koc: 900 Observações: Moderadamente móvel nos solos

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Produto:

Avaliação	:	A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1% ou superior.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Produto:

Avaliação	:	A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

12.7 Outros efeitos adversos

Produto:

Informações ecológicas adicionais	:	Não existe nenhuns dados sobre este produto.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Produto	:	Não deitar os resíduos para o esgoto. Não contaminar fontes, poços ou cursos de água com o produto ou recipientes usados. Segundo as normas locais e nacionais.
Embalagens contaminadas	:	Esvaziar o conteúdo remanescente. Recipientes pressurizados vazios devem ser devolvidos ao fornecedor. Não reutilizar os recipientes vazios. Não queimar nem usar um maçarico de corte no recipiente vazio.
Número de eliminação de resíduos		Catálogo Europeu sobre os Resíduos 16 05 04 De acordo com o Catálogo Europeu dos Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos ao produto, mas específicos à aplicação. Os códigos dos resíduos devem ser atribuídos pelo usuário, de preferência em discussão com as autoridades responsáveis pela destruição dos resíduos.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

14.1 Número ONU ou número de ID

ADR	:	1950
IMDG	:	1950
IATA	:	1950

14.2 Designação oficial de transporte da ONU

ADR	:	AEROSSÓIS

IMDG	:	AEROSOLS
IATA	:	Aerosols, flammable

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR	:	2
IMDG	:	2.1
IATA	:	2.1

14.4 Grupo de embalagem

ADR		
Código de classificação	:	5F
Rótulos	:	2.1
Código de restrição de utilização do túnel	:	(D)
IMDG		
Rótulos	:	2.1
EMS Número	:	F-D, S-U
IATA		
(Navio de carga)	:	Aerosols, flammable
Rótulos	:	2.1

14.5 Perigos para o ambiente

ADR		
Perigoso para o Ambiente	:	não
IMDG		
Poluente marinho	:	não
IATA		
Perigoso para o Ambiente	:	não

14.6 Precauções especiais para o utilizador

A(s) classificação(ões) de transporte fornecida(s) aqui são apenas para fins informativos, e baseadas unicamente nas propriedades do material não embalado conforme descrito nesta Ficha de Dados de Segurança. As classificações de transporte podem variar de acordo com o modo de transporte, tamanho das embalagens e variações nas regulamentações regionais ou nacionais.

Para a proteção individual ver a secção 8.

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
Não aplicável ao produto tal como fornecido.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico

Regulamentação (EC) No 649/2012 do Parlamento europeu e o Conselho sobre a importação e exportação de produtos químicos perigosos	:	Não aplicável
REACH - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias e misturas perigosas e de certos artigos perigosos (Anexo XVII)	:	106-97-8 75-28-5

Seveso III: Diretiva 2012/18/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas.

		Quantidade 1	Quantidade 2
P3a	AEROSSÓIS INFLAMÁVEIS	150 t	500 t

Teor dos componentes orgânicos voláteis : Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro de 2010 , relativa às emissões industriais (prevenção e controlo integrados da poluição)
Atualizada em: Porcentagem volátil: 98,66 %

de acordo com o Regulamento de Detergentes CE 648/2004 : >=30% hidrocarbonetos alifáticos, perfumes, LIMONENE, CITRAL, GERANIOL

15.2 Avaliação da segurança química

Não existe nenhuns dados sobre este produto.

SECÇÃO 16: Outras informações

Texto completo das Demonstrações -H

H220	:	Gás extremamente inflamável.
H225	:	Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
H226	:	Líquido e vapor inflamáveis.
H280	:	Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor.
H304	:	Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
H315	:	Provoca irritação cutânea.
H317	:	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H319	:	Provoca irritação ocular grave.
H400	:	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H412	:	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Texto completo das outras siglas

Aquatic Acute	:	Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático
Aquatic Chronic	:	Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático
Asp. Tox.	:	Perigo de aspiração
Eye Irrit.	:	Iirritação ocular
Flam. Gas	:	Gases inflamáveis
Flam. Liq.	:	Líquidos inflamáveis
Press. Gas	:	Gases sob pressão
Skin Irrit.	:	Irritação cutânea
Skin Sens.	:	Sensibilização da pele
PT OEL	:	Segurança e Saúde no Trabalho - Valores limite de exposição profissional a agentes químicos
PT OEL / VLE-MP	:	Valor limite de exposição-media ponderada
PT OEL / VLE_CD	:	Valor limite de exposição - curta duração

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável interior; ADR - Acordo Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada; AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso

corporal; CLP - Regulamento relativo à classificação, rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECHA - Agência Europeia de Produtos Químicos; EC-Number - Número da Comunidade Europeia; ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boas Práticas de Laboratório; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal para 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.S.A.: Não especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentração máxima que não éobservado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não éobservado nenhum efeito; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica ; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Concelho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - Ficha de dados de segurança; SVHC - substância que suscita elevada preocupação; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TECI - Inventário de produtos químicos existentes na Tailândia;TRGS - Regra Técnica para Substâncias Perigosas; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos

Informações adicionais

Classificação da mistura:		**Procedimento de classificação:**
Aerosol 1	H222, H229	Com base em dados de ensaios.
Eye Irrit. 2	H319	Método de cálculo

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.

PT / PT

Snipes Cool&Fresh 100ml

WM 0611803 **Número de encomenda:**

Versão 10.1 Data de revisão 09.09.2025 Data de impressão 28.04.2026

500000003419